

Data sheet









531 NL-V200C

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



TREAD AND TYRE HARDNESS	90° ± 5° Shore A	
ROLLING RESISTANCE	satisfactory	●●○○○○
OPERATING NOISE	very good	●●●●○○
WEAR RESISTANCE	sufficient	●○○○○○
TEMPERATURE RANGE	od -25 °C do +80 °C	

Specifications

Priemer (D)	 200 mm
Šírka kolesa (S)	 46 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	 135 × 106 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	 105 × 75 mm
Priemer upínacích otvorov	 11 mm
Celková výška (H)	 235 mm
Nosnosť	 150 kg
Typ ložiska	 Ihlové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Guma a TPE
Vlastnosti	
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polypropylén

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).