

Data sheet

674 ALU-G160 HL

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: upínací driek (hladký čap).



Vidlica série 674:

Otočné rolovacie koliesko s montážou na upínací driek

- stredne odolné prevedenie
- oceľový plech hr. 4 ÷ 5 mm
- axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

Koleso série ALU:

Disk:

- hliníková liatina
- zosilnený uzatvoreným rebrovaním
- antikoročný
- farba hliníková

Behúň:

- liaty polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne chemicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej nosnosti
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje a nefarbí podlahy
- nízky rozbehový a valivý odpor
- farba žlto-hnedá

Použitie:

- tvrdé aj mäkké priemyselné podlahy
- mierne nerovnosti
- nepretržitá prevádzka

Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 92° ± 3° Shore A | ●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE | very good | ●●●●○ |
| OPERATING NOISE | good | ●●●○ |
| WEAR RESISTANCE | excellent | ●●●●● |
| TEMPERATURE RANGE | od -20 °C do +70 °C | |

Specifications

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| Priemer (D) | | 160 mm |
| Šírka kolesa (S) | | 50 mm |
| Priemer príruby vidlice | | 102 mm |
| Priemer upínacieho drieku | | 38 mm |
| Dĺžka upínacieho drieku | | 143 mm |
| Presadenie-offset (F) | | 56 mm |
| Celková výška (H) | | 195 mm |
| Nosnosť | | 400 kg |
| Typ ložiska | | Guľičkové |
| Upevnenie | | Hladký driek |
| Behúň | | Polyuretán |
| Vlastnosti | | Bezstopé |
| Farba behúňa | | Žlto-Hnedá |
| Farba disku | | Hliníková |
| Materiál disku | | Hliníková liatina |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).