

# Datový list

## 521F NL-V085C

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



<b>TVRDOST BĚHOUNA</b>	90° ± 5° Shore A	
<b>VALIVÝ ODPOR</b>	uspokojivý	●●○○○○
<b>HLUČNOST</b>	velmi dobrá	●●●○○○
<b>ŽIVOTNOST</b>	dostatečná	●○○○○○
<b>TEPELNÁ ODLNOST</b>	od -25 °C do +80 °C	

### Technické údaje

Průměr (D)	 85 mm
Šířka kola (S)	 24 mm
Rozměr montážní desky (A x B)	 102 × 84 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	 80 × 60 mm
Průměr upínacích otvorů	 9 mm
Předsazení-offset (F)	 40 mm
Celková výška (H)	 105 mm
Nosnost	 50 kg
Typ ložiska	 Ihlové
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Guma a TPE
Vlastnosti	
Barva běhounu	Čierna
Barva disku	Čierna
Materiál disku	Polypropylen
Typ brzdy	F

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).