

## Data sheet










### 521F NL-V100C

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



<b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b>	90° ± 5° Shore A	
<b>ROLLING RESISTANCE</b>	satisfactory	●●○○○○
<b>OPERATING NOISE</b>	very good	●●●●○○
<b>WEAR RESISTANCE</b>	sufficient	●○○○○○
<b>TEMPERATURE RANGE</b>	od -25 °C do +80 °C	

#### Specifications

Priemer (D)		100 mm
Šírka kolesa (S)		27 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)		102 x 84 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)		80 x 60 mm
Priemer upínacích otvorov		9 mm
Presadenie-offset (F)		37 mm
Celková výška (H)		130 mm
Nosnosť		60 kg
Typ ložiska		Ihlové
Upevnenie		Montážna doska na 4 otvory
Behúň		Guma a TPE
Vlastnosti		
Farba behúňa		Čierna
Farba disku		Čierna
Materiál disku		Polypropylén
Typ brzdy		F

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).