

Technický list








551 NL-V085C

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážny otvor na skrutku.



| | | |
|-------------------------|---------------------|------|
| TVRDOSŤ BEHÚŇA | 90° ± 5° Shore A | |
| VALIVÝ ODPOR | uspokojivý | ●●●○ |
| HLUČNOSŤ | veľmi dobrá | ●●●○ |
| ŽIVOTNOSŤ | dostatočná | ●○●○ |
| TEPELNÁ ODOLNOSŤ | od -25 °C do +80 °C | |

Technické údaje

| | | |
|---------------------------|---|----------------|
| Priemer (D) |  | 85 mm |
| Šírka kolesa (S) |  | 24 mm |
| Priemer príruby vidlice | | 59 mm |
| Priemer upínacieho otvoru |  | 12.5 mm |
| Presadenie-offset (F) |  | 35 mm |
| Celková výška (H) |  | 105 mm |
| Nosnosť |  | 50 kg |
| Typ ložiska |  | Ihlové |
| Upevnenie | | Stredový otvor |
| Behúň | | Guma a TPE |
| Vlastnosti | | |
| Farba behúňa | | Čierna |
| Farba disku | | Čierna |
| Materiál disku | | Polypropylén |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).