

Datový list

674F ALUO-G150 H1

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: upínací dřík (hladký čap).



Vidlice série 674:

Otočné rolovací kolečko s montáží na upínací dřík

- stredne odolné provedení
- ocelový plech tl. 4 ÷ 5 mm
- axiální ložisko s kalibrovanými dráhami
- těsnění otoče
- zinkované bez Cr6

Popis brzdy F:

- mechanismus brzdy zablokuje otáčení kola a vidlice ve směru aktuálního natočení

Kolo série ALUO:

Disk:

- hliníková litina
- zesílený uzavřeným žebrováním
- antikorozi
- barva hliníková

Běhoun:

- liaty polyuretanový elastomer
- nerozebíratelné chemicky spojený s diskem
- vysoko profilový oblý tvar
- dobrá elasticita a absorbcie vysokej zátěže
- vrubová houževnatost
- nepoškozuje a nebarví podlahy
- nízký rozběhový a valivý odpor
- barva krémová RAL 9001

Použití:

- tvrdé i měkké průmyslové podlahy
- střední nerovnosti
- nepřetržitá manipulace

Typ ložiska - kuličkové:

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).

| | | |
|------------------|---------------------|--|
| TVRDOST BĚHOUNA | 87° ± 5° Shore A | |
| VALIVÝ ODPOR | velmi dobrý | |
| HLUČNOST | dobrá | |
| ŽIVOTNOST | vynikající | |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +70 °C | |

Technické údaje

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Průměr (D) | | 150 mm |
| Šířka kola (S) | | 50 mm |
| Průměr příruby vidlice | | 102 mm |
| Průměr upínacího dříku | | 27 mm |
| Délka upínacího dříku | | 65 mm |
| Předsazení-offset (F) | | 56 mm |
| Celková výška (H) | | 190 mm |
| Nosnost | | 400 kg |
| Typ ložiska | | Guličkové |
| Upevnění | | Hladký dřík |
| Obruč a běhoun | | Polyuretan |
| Vlastnosti | | Bezstopé |
| Barva běhounu | | Krémová |
| Barva disku | | Hliníková |
| Materiál disku | | Hliníková liatina |
| Typ brzdy | | F |