


# Technický list

## 673 ALUE-G160 H1

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: upínací driek (hladký čap).



### Vidlica série 673:

#### Otočné rolovacie koliesko s montážou na upínací driek

- štandardné prevedenie
- oceľový plech hr. 3 ÷ 3,5 mm
- dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

### Koleso série ALUE:

#### Disk:

- hliníková liatina
- zosilnený uzatvoreným rebrovaním
- antikoročný
- farba hliníková

#### Behúň:

- liaty polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne chemicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje a nefarbí podlahy
- nízky rozbehový a valivý odpor
- farba zelená RAL 6029

#### Použitie:

- tvrdé aj mäkké priemyselné podlahy
- stredné nerovnosti
- nepretržitá prevádzka

#### Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

|                         |                     |  |
|-------------------------|---------------------|--|
| <b>TVRDOŠŤ BEHÚŇA</b>   | 82° ± 3° Shore A    |  |
| <b>VALIVÝ ODPOR</b>     | veľmi dobrý         |  |
| <b>HLUČNOSŤ</b>         | dobrá               |  |
| <b>ŽIVOTNOSŤ</b>        | vynikajúca          |  |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOSŤ</b> | od -20 °C do +70 °C |  |

### Technické údaje

|                           |  |                   |
|---------------------------|--|-------------------|
| Priemer (D)               |  | 160 mm            |
| Šírka kolesa (S)          |  | 50 mm             |
| Priemer príruby vidlice   |  | 102 mm            |
| Priemer upínacieho drieku |  | 27 mm             |
| Dĺžka upínacieho drieku   |  | 65 mm             |
| Presadenie-offset (F)     |  | 56 mm             |
| Celková výška (H)         |  | 195 mm            |
| Nosnosť                   |  | 300 kg            |
| Typ ložiska               |  | Guľičkové         |
| Upevnenie                 |  | Hladký driek      |
| Behúň                     |  | Polyuretán        |
| Vlastnosti                |  | Bezstopé          |
| Farba behúňa              |  | Zelená            |
| Farba disku               |  | Hliníková         |
| Materiál disku            |  | Hliníková liatina |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).