

# Datový list

## 623T ND-V160

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### Vidlice série 623:

#### Otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- standardní provedení
- ocelový plech hr. 3 ÷ 4 mm
- dvojité axiální ložisko s kalibrovanými dráhami, těsnění otoče
- zinkované bez Cr6

### Popis brzdy T:

- mechanismus brzdy zablokuje otáčení kola a vidlice ve směru aktuálního natočení

### Kolo série ND:

#### Disk:

- polypropylée

#### Obruč:

- standardní plná guma
- vysoký komfort jízdy
- šetrná k jízděmu povrchu
- tichý chod
- barva černá

#### Použití:

- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů a malých výrobních

### Typ ložiska - jehlové:

- kde vnější kroužek ložiska tvoří materiál disku
- jehličky z ocele, tvrdost 25 HRC
- klec z polyamidu PA6
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

|                  |                     |       |
|------------------|---------------------|-------|
| TVRDOT BĚHOUNA   | 80° ± 5° Shore A    | ●●●●○ |
| VALIVÝ ODPOR     | uspokojivý          | ●●●○● |
| HLUČNOST         | velmi dobrá         | ●●●●○ |
| ŽIVOTNOST        | dostatečná          | ●●○●● |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -25 °C do +80 °C | ○●○●○ |

### Technické údaje

|                                 |  |                            |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| Průměr (D)                      |  | 160 mm                     |
| Šířka kola (S)                  |  | 40 mm                      |
| Rozměr montážní desky (A x B)   |  | 135 x 110 mm               |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) |  | 105 x 80/75 mm             |
| Průměr upínacích otvorů         |  | 11 mm                      |
| Předsazení-offset (F)           |  | 56 mm                      |
| Celková výška (H)               |  | 200 mm                     |
| Nosnost                         |  | 135 kg                     |
| Typ ložiska                     |  | Ihlové                     |
| Upevnění                        |  | Montážní deska na 4 otvory |
| Obruč a běhoun                  |  | Guma a TPE                 |
| Vlastnosti                      |  |                            |
| Barva běhounu                   |  | Čierna                     |
| Barva disku                     |  | Čierna                     |
| Materiál disku                  |  | Polypropylen               |
| Typ brzdy                       |  | T                          |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).