


Data sheet

835P LU-G160-50-50

Pevné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



| | | |
|--------------------------------|---------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 92° ± 3° Shore A | ●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE | very good | ●●●●○ |
| OPERATING NOISE | good | ●●●○● |
| WEAR RESISTANCE | excellent | ●●●●● |
| TEMPERATURE RANGE | od -20 °C do +70 °C | |

Specifications

| | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| Priemer (D) |  | 160 mm |
| Šírka kolesa (S) |  | 50 mm |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) |  | 135 x 110 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 105 x 80/75 mm |
| Priemer upínacích otvorov |  | 11 mm |
| Celková výška (H) |  | 205 mm |
| Nosnosť |  | 800 kg |
| Typ ložiska |  | Guličkové |
| Upevnenie | | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň | | Polyuretán |
| Vlastnosti | | Bezstopé |
| Farba behúňa | | Hnedá |
| Farba disku | | Sivá |
| Materiál disku | | Šedá liatina |
| Typ brzdy | | P |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).