


# Data sheet

## HZU-200-50-50/40 H7 12 JS9

Samostatné koleso.



### Koleso série HZU:

#### Disk:

- vysoko odolná zváraná oceľová konštrukcia z tvárnených plechov
- lakovaný
- farba sivá

#### Behúň:

- liaty polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne chemicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje a nefarbí podlahy
- nízky rozbehový a valivý odpor
- farba žltá-hnedá

#### Použitie:

- hnacie kolesá

|                                |                     |  |
|--------------------------------|---------------------|--|
| <b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b> | 92° ± 3° Shore A    |  |
| <b>ROLLING RESISTANCE</b>      | very good           |  |
| <b>OPERATING NOISE</b>         | good                |  |
| <b>WEAR RESISTANCE</b>         | excellent           |  |
| <b>TEMPERATURE RANGE</b>       | od -20 °C do +70 °C |  |

### Specifications

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| Priemer (D)       |  | 200 mm     |
| Šírka kolesa (S)  |  | 50 mm      |
| Celková výška (H) |  | 200 mm     |
| Nosnosť           |  | 900 kg     |
| Dĺžka náboja (L)  |  | 50 mm      |
| Behúň             |  | Polyuretán |
| Vlastnosti        |  | Bezstopé   |
| Farba behúňa      |  | Žltá-Hnedá |
| Farba disku       |  | Sivá       |
| Materiál disku    |  | Oceľ       |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).