


Data sheet

433 CPB-K125 AS

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Vidlica série 433:

Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- oceľový plech
- zinkované bez Cr6

Koleso série CPB AS:

Vstrekovaný polyamid - antistatický:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách
- antistatický $10^5 \leq R \leq 10^7 \Omega$
- čierna farba

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- zariadenia s trvalou záťažou
- krátke prepravné vzdialenosti (CPB-K, V)
- dlhé prepravné vzdialenosti (CPB-g, G)

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 98° ± 2° Shore A | ●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE | very good | ●●●●○ |
| OPERATING NOISE | good | ●●●○ |
| WEAR RESISTANCE | very good | ●●●●○ |
| TEMPERATURE RANGE | od -20 °C do +60 °C | |

Specifications

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Priemer (D) | | 125 mm |
| Šírka kolesa (S) | | 38 mm |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) | | 105 x 85 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) | | 80 x 60 mm |
| Priemer upínacích otvorov | | 9 mm |
| Celková výška (H) | | 155 mm |
| Nosnosť | | 200 kg |
| Typ ložiska | | Klzné |
| Upevnenie | | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň | | Plast |
| Vlastnosti | | Bezstopé |
| Farba disku | | Čierna |
| Materiál disku | | Polyamid |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).