


# Data sheet

## 453F CPB-G125 p AS

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážny otvor na skrutku.



### Vidlica série 453:

#### Otočné rolovacie koliesko s montážnym otvorom na skrutku

- oceľový plech hr. 3 ÷ 3,5 mm
- dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

### Popis brzdy F:

- mechanizmus brzdy zablokuje otáčanie kolesa a vidlice v smere aktuálneho natočenia

### Koleso série CPB AS:

#### Vstrekaný polyamid - antistatický:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soľam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách
- antistatický  $10^5 \leq R \leq 10^7 \Omega$
- čierna farba

### Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- zariadenia s trvalou záťažou
- krátke prepravné vzdialenosti (CPB-K, V)
- dlhé prepravné vzdialenosti (CPB-g, G)

### Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi
- náboj kolesa zakrytý protivlákňovým krytom

|                         |                     |       |
|-------------------------|---------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 98° ± 2° Shore A    | ●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE      | very good           | ●●●●○ |
| OPERATING NOISE         | good                | ●●●○  |
| WEAR RESISTANCE         | very good           | ●●●●○ |
| TEMPERATURE RANGE       | od -20 °C do +60 °C |       |

### Specifications

|                           |  |                |
|---------------------------|--|----------------|
| Priemer (D)               |  | 125 mm         |
| Šírka kolesa (S)          |  | 35 mm          |
| Priemer príruby vidlice   |  | 76 mm          |
| Priemer upínacieho otvoru |  | 12.5 mm        |
| Presadenie-offset (F)     |  | 40 mm          |
| Celková výška (H)         |  | 151 mm         |
| Nosnosť                   |  | 200 kg         |
| Typ ložiska               |  | Guľičkové      |
| Upevnenie                 |  | Stredový otvor |
| Behúň                     |  | Plast          |
| Vlastnosti                |  | Bezstopé       |
| Farba disku               |  | Čierna         |
| Materiál disku            |  | Polyamid       |
| Typ brzdy                 |  | F              |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).