


Datový list

ND-V180/20

Samostatné koleso.



Kolo série ND:

Disk:

- polypropylée

Obruč:

- standardní plná guma
- vysoký komfort jazdy
- šetrná k jízděmu povrchu
- tichý chod
- barva černá

Použití:

- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů a malých výrobních

Typ ložiska - jehlové:

- kde vnější kroužek ložiska tvoří materiál disku
- jehličky z ocele, tvrdost 25 HRC
- klec z polyamidu PA6
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------|
| TVRDOT BĚHOUNA | 80° ± 5° Shore A | ●●●●○ |
| VALIVÝ ODPOR | uspokojivý | ●●●○● |
| HLUČNOST | velmi dobrá | ●●●●○ |
| ŽIVOTNOST | dostatečná | ●○●○● |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -25 °C do +80 °C | |

Technické údaje

| | | |
|---------------------------|--|--------------|
| Průměr (D) | | 180 mm |
| Šířka kola (S) | | 45 mm |
| Nosnost | | 135 kg |
| Vnitřní průměr náboje (d) | | 20 mm |
| Délka náboje (L) | | 60 mm |
| Typ ložiska | | Ihlové |
| Obruč a běhoun | | Guma a TPE |
| Vlastnosti | | |
| Barva běhounu | | Čierna |
| Barva disku | | Čierna |
| Materiál disku | | Polypropylen |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).