

Datový list

621 ND-K200

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Vidlice série 621:

Kontejnerové otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- ocelový plech
- dvojité axiální ložisko s kalibroványými dráhami
- těsnění otoče
- zinkované bez Cr6

Kolo série ND:

Disk:

- polypropylée

Obruč:

- standardní plná guma
- vysoký komfort jízdy
- šetrná k jízděmu povrchu
- tichý chod
- barva černá

Použití:










- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů a malých výro

Typ ložiska - kluzné:

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

TVRDOT BĚHOUNA	80° ± 5° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	uspokojivý	●●●○●
HLUČNOST	velmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOST	dostatečná	●○●○●
TEPELNÁ ODOLNOST	od -25 °C do +80 °C	○●○●○

Technické údaje

Průměr (D)	 200 mm
Šířka kola (S)	 50 mm
Rožměr montážní desky (A x B)	 135 x 110 mm
Rožteč upínacích otvorů (a x b)	 105 x 80/75 mm
Průměr upínacích otvorů	 11 mm
Předsazení-offset (F)	 56 mm
Celková výška (H)	 240 mm
Nosnost	 205 kg
Typ ložiska	 Kluzné
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Guma a TPE
Vlastnosti	
Barva běhounu	Čierna
Barva disku	Čierna
Materiál disku	Polypropylen

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).