

Technický list

CPB-K080-30-37/10

Samostatné koleso.



Koleso série CPB: Vstrekaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách
- prírodná biela farba

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- zariadenia s trvalou záťažou
- krátke prepravné vzdialenosti (CPB-K, V)
- dlhé prepravné vzdialenosti (CPB-g, G)

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

| | | |
|------------------|---------------------|--|
| TVRDOŠŤ BEHÚŇA | 70° Shore D | |
| VALIVÝ ODPOR | vynikajúci | |
| HLUČNOSŤ | uspokojivá | |
| ŽIVOTNOSŤ | dobrá | |
| TEPELNÁ ODOLNOSŤ | od -15 °C do +80 °C | |

Technické údaje

| | | |
|-----------------------------|--|----------|
| Priemer (D) | | 80 mm |
| Šírka kolesa (S) | | 30 mm |
| Nosnosť | | 150 kg |
| Vnútorňý priemer náboja (d) | | 10 mm |
| Dĺžka náboja (L) | | 37 mm |
| Typ ložiska | | Klzné |
| Behúň | | Plast |
| Vlastnosti | | Bezstopé |
| Farba disku | | Biela |
| Materiál disku | | Polyamid |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).