


# Data sheet

## CPC-G175/20 AS

Samostatné koleso.



### Koleso série CPC AS:

#### Vstrekaný polyamid - antistatický:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách
- antistatický  $10^5 \leq R \leq 10^7 \Omega$
- čierna farba

#### Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- zariadenia s trvalou záťažou
- krátke prepravné vzdialenosti (CPC-K)
- dlhé prepravné vzdialenosti (CPC-G)

#### Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

|                         |                     |          |
|-------------------------|---------------------|----------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 70° Shore D         | ●●●●●●●● |
| ROLLING RESISTANCE      | excellent           | ●●●●●●●● |
| OPERATING NOISE         | satisfactory        | ●●●○●○●○ |
| WEAR RESISTANCE         | good                | ●●●●○●○● |
| TEMPERATURE RANGE       | od -15 °C do +80 °C | ●●●●●○●○ |

### Specifications

|                             |   |           |
|-----------------------------|---|-----------|
| Priemer (D)                 |  | 175 mm    |
| Šírka kolesa (S)            |  | 50 mm     |
| Nosnosť                     |  | 800 kg    |
| Vnútorňý priemer náboja (d) |  | 20 mm     |
| Dĺžka náboja (L)            |  | 55 mm     |
| Uloženie ložísk (L1)        |  | 42 mm     |
| Typ ložiska                 |  | Guľičkové |
| Behúň                       |   | Plast     |
| Vlastnosti                  |   | Bezstopé  |
| Farba disku                 |   | Čierna    |
| Materiál disku              |   | Polyamid  |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).