

# Technický list

## 433 VD-CPS-G100-26

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

|                  |                     |                                                                    |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| TVRDOŠŤ BEHÚŇA   | 98° ± 2° Shore A    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| VALIVÝ ODPOR     | veľmi dobrý         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| HLUČNOSŤ         | dobrá               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| ŽIVOTNOSŤ        | veľmi dobrá         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| TEPELNÁ ODOLNOSŤ | od -20 °C do +60 °C |                                                                    |

### Technické údaje

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priemer (D)                      |  100 mm      |
| Šírka kolesa (S)                 |  26 mm       |
| Rozmer montážnej dosky (A x B)   |  105 x 85 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  80 x 60 mm  |
| Priemer upínacích otvorov        |  9 mm        |
| Celková výška (H)                |  75 mm       |
| Nosnosť                          |  128 kg      |
| Typ ložiska                      |  Guličkové   |
| Upevnenie                        | Montážna doska na 4 otvory                                                                        |
| Behúň                            | Plast                                                                                             |
| Vlastnosti                       | Bezstopé                                                                                          |
| Farba disku                      | Prírodná biela                                                                                    |
| Materiál disku                   | Polyamid                                                                                          |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).