


Datový list

653 CPC-G150

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážny otvor na skrutku.



Vidlice série 653:

Otočné rolovací kolečko s montážnym otvorom na šroub

- standardní provedení
- ocelový plech hr. 3 ÷ 3,5 mm
- dvojité axiální ložisko s kalibroványými dráhami
- těsnění otoče
- zinkované bez Cr6

Kolo série CPC:

Vstřikovaný polyamid:

- odolný vůči korozi
- vysoká chemická odolnost vůči alkoholu, solím, tukům, některým kyselinám a zásadám ve zředěných koncentracích

Použití:

- rovné, polyuretanové podlahy
- zařízení s trvalou zátěží
- krátké přepravní vzdálenosti (CPC-K)
- dlouhé přepravní vzdálenosti (CPC-G)

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

| | | |
|------------------|---------------------|-------|
| TVRDOT BĚHOUNA | 98° ± 2° Shore A | ●●●●○ |
| VALIVÝ ODPOR | velmi dobrý | ●●●●○ |
| HLUČNOST | dobrá | ●●●○● |
| ŽIVOTNOST | velmi dobrá | ●●●●○ |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +60 °C | |

Technické údaje

| | | |
|-------------------------|--|----------------|
| Průměr (D) | | 150 mm |
| Šířka kola (S) | | 50 mm |
| Průměr příruby vidlice | | 102 mm |
| Průměr upínacího otvoru | | 12.5 mm |
| Předsazení-offset (F) | | 56 mm |
| Celková výška (H) | | 190 mm |
| Nosnost | | 300 kg |
| Typ ložiska | | Guličkové |
| Upevnění | | Středový otvor |
| Obruč a běhoun | | Plast |
| Vlastnosti | | Bezstopé |
| Barva disku | | Přírodní bílá |
| Materiál disku | | Polyamid |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).