

# Technický list

## 622F CNC-K125

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



### Vidlica série 622:

#### Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- oceľový plech
- dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

### Popis brzdy F:

- mechanizmus brzdy zablokuje otáčanie kolesa a vidlice v smere aktuálneho natočenia

### Koleso série CNC:

#### Polypropylén:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči mnohým agresívnym látkam (viď tab. chemická odolnosť materiálov)
- farba prírodná biela

### Použitie:

- prístroje a stroje s min. manipuláciou

### Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| TVRDOŠŤ BEHÚŇA   | 98° ± 2° Shore A    |  |
| VALIVÝ ODPOR     | veľmi dobrý         |  |
| HLUČNOSŤ         | dobrá               |  |
| ŽIVOTNOSŤ        | veľmi dobrá         |  |
| TEPELNÁ ODOLNOSŤ | od -20 °C do +60 °C |  |

### Technické údaje

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Priemer (D)                      | 125 mm                     |
| Šírka kolesa (S)                 | 40 mm                      |
| Rozmer montážnej dosky (A x B)   | 140 x 110 mm               |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) | 105 x 80/75 mm             |
| Priemer upínacích otvorov        | 11 mm                      |
| Presadenie-offset (F)            | 42 mm                      |
| Celková výška (H)                | 162 mm                     |
| Nosnosť                          | 150 kg                     |
| Typ ložiska                      | Klzné                      |
| Upevnenie                        | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň                            | Plast                      |
| Vlastnosti                       | Bezstopé                   |
| Farba disku                      | Prírodná biela             |
| Materiál disku                   | Polypropylén               |
| Typ brzdy                        | F                          |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).