

# Datový list

## 622F CNC-K160

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### Vidlice série 622:

#### Otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- ocelový plech
- dvojité axiální ložisko s kalibrovanými dráhami
- těsnění otoče
- zinkované bez Cr6

### Popis brzdy F:

- mechanismus brzdy zablokuje otáčení kola a vidlice ve směru aktuálního natočení

### Kolo série CNC:

#### Polypropylen:

- odolný vůči korzi
- vysoká chemická odolnost vůči mnohým agresivním látkám (viz tab. chemická odolnost materiálů)

### Použití:

- přístroje a stroje s min. manipulací

### Typ ložiska - kluzné:

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

|                  |                     |        |
|------------------|---------------------|--------|
| TVRDOT BĚHOUNA   | 98° ± 2° Shore A    | ●●●●●○ |
| VALIVÝ ODPOR     | velmi dobrý         | ●●●●●○ |
| HLUČNOST         | dobrá               | ●●●●○● |
| ŽIVOTNOST        | velmi dobrá         | ●●●●●○ |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +60 °C | ●●●●●○ |

### Technické údaje

|                                 |  |                            |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| Průměr (D)                      |  | 160 mm                     |
| Šířka kola (S)                  |  | 40 mm                      |
| Rozměr montážní desky (A x B)   |  | 140 x 110 mm               |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) |  | 105 x 80/75 mm             |
| Průměr upínacích otvorů         |  | 11 mm                      |
| Předsazení-offset (F)           |  | 49 mm                      |
| Celková výška (H)               |  | 200 mm                     |
| Nosnost                         |  | 180 kg                     |
| Typ ložiska                     |  | Klzné                      |
| Upevnění                        |  | Montážní deska na 4 otvory |
| Obruč a běhoun                  |  | Plast                      |
| Vlastnosti                      |  | Bezstopé                   |
| Barva disku                     |  | Přírodní bílá              |
| Materiál disku                  |  | Polypropylen               |
| Typ brzdy                       |  | F                          |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).