

Technický list

ALE-G200-50-50/20

Samostatné koleso.



Koleso série ALE:

Disk:

- hliníková liatina
- zosilnený uzatvoreným rebrovaním
- antikoročný
- farba hliníková

Behúň:

- plná elastická guma
- nerozoberateľne spojený s diskom (navulkanizovaný)
- veľmi dobrá priechodnosť cez nerovnosti
- výborné tlmenie vibrácií
- tichý chod
- farba čierna

Použitie:

- tvrdé podlahy (pancierové)
- vhodné aj na nerovné povrchy

Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

| | | |
|-------------------------|---------------------|--|
| TVRDOŠŤ BEHÚŇA | 65° ± 5° Shore A | |
| VALIVÝ ODPOR | dobrý | |
| HLUČNOSŤ | veľmi dobrá | |
| ŽIVOTNOSŤ | dobrá | |
| TEPELNÁ ODOLNOSŤ | od -30 °C do +80 °C | |

Technické údaje

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Priemer (D) | | 200 mm |
| Šírka kolesa (S) | | 50 mm |
| Nosnosť | | 450 kg |
| Vnútorňý priemer náboja (d) | | 20 mm |
| Dĺžka náboja (L) | | 50 mm |
| Typ ložiska | | Guľičkové |
| Behúň | | Guma a TPE |
| Vlastnosti | | |
| Farba behúňa | | Čierna |
| Farba disku | | Hliníková |
| Materiál disku | | Hliníková liatina |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).