


# Data sheet

## CPS-G100-40-50/20

Samostatné koleso.



### Koleso série CPS:

#### **Liaty polyamid:**

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách

#### **Použitie:**

- na rovné, polyuretánové podlahy
- zariadenia s trvalou záťažou
- vhodné na dlhé prepravné vzdialenosti

#### **Typ ložiska - guľičkové:**

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

<b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b>	70° Shore D	
<b>ROLLING RESISTANCE</b>	excellent	
<b>OPERATING NOISE</b>	satisfactory	
<b>WEAR RESISTANCE</b>	good	
<b>TEMPERATURE RANGE</b>	od -15 °C do +80 °C	

#### **Specifications**

Priemer (D)		100 mm
Šírka kolesa (S)		40 mm
Nosnosť		1250 kg
Vnútorňý priemer náboja (d)		20 mm
Dĺžka náboja (L)		44 mm
Vonkajšia vzd. Ložísk (SW)		50 mm
Typ ložiska		Guľičkové
Behúň		Plast
Vlastnosti		Bezstopé
Farba disku		Prírodná biela
Materiál disku		Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).