

Datový list

827P CPS-G200

Otočné pojezdové kolečko s brzdou - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Vidlice série 827:

Otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- vysoce odolné provedení
- ocelový plech hr. 12 ÷ 15 mm
- axiálně-radiální kuličkové ložisko a kuželové ložisko ve směrové otoči
- lakovaná
- barva šedá

Popis brzdy P:

- mechanismus brzdy zablokuje otáčení kola, dvoupákové provedení ON/OFF

Kolo série CPS:

Litý polyamid:

- odolný vůči korozi
- vysoká chemická odolnost vůči alkoholu, slím, tukům, některým kyselinám a zásadám ve zředěných koncentracích

Použití:

- na rovné, polyuretanové podlahy
- zařízení s trvalou zátěží
- vhodné na dlouhé přepravní vzdálenosti

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

TVRDOT BĚHOUNA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikající	●●●●●
HLUČNOST	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOST	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -15 °C do +80 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	 200 mm
Šířka kola (S)	 70 mm
Rozměr montážní desky (A x B)	 195 x 160 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	 160 x 120 mm
Průměr upínacích otvorů	 14,5 mm
Předsazení-offset (F)	 60 mm
Celková výška (H)	 265 mm
Nosnost	 3600 kg
Typ ložiska	 Guličkové
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Plast
Vlastnosti	Bezstopé
Barva disku	Přírodní bílá
Materiál disku	Polyamid
Typ brzdy	P

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na <https://cz.renost.net/>. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu $\geq 90^\circ\text{Shore}$: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu $< 90^\circ\text{Shore}$: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).