

# Data sheet

## 674 CPC-K200 HZ

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: závitový čap.



### Vidlica série 674 HZ:

#### Otočné rolovacie koliesko s montážou na závitový čap

- stredne odolné prevedenie
- oceľový plech hr. 4 ÷ 5 mm
- axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

### Koleso série CPC:

#### Vstrekaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách

### Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- zariadenia s trvalou záťažou
- krátke prepravné vzdialenosti (CPC-K)
- dlhé prepravné vzdialenosti (CPC-G)

### Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

|                         |                     |        |
|-------------------------|---------------------|--------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 70° Shore D         | ●●●●●● |
| ROLLING RESISTANCE      | excellent           | ●●●●●● |
| OPERATING NOISE         | satisfactory        | ●●○○○○ |
| WEAR RESISTANCE         | good                | ●●●○○○ |
| TEMPERATURE RANGE       | od -15 °C do +80 °C | ●●●●○○ |

### Specifications

|                           |  |              |
|---------------------------|--|--------------|
| Priemer (D)               |  | 200 mm       |
| Šírka kolesa (S)          |  | 50 mm        |
| Priemer príruby vidlice   |  | 102 mm       |
| Priemer upínacieho drieku |  | 38 mm        |
| Dĺžka upínacieho drieku   |  | 500 mm       |
| Presadenie-offset (F)     |  | 56 mm        |
| Celková výška (H)         |  | 235 mm       |
| Nosnosť                   |  | 400 kg       |
| Typ ložiska               |  | Klzné        |
| Upevnenie                 |  | Hladký driek |
| Behúň                     |  | Plast        |
| Vlastnosti                |  | Bezstopé     |
| Farba disku               |  | Bielá        |
| Materiál disku            |  | Polyamid     |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).