

**Kolo série CNB:**

**Polypropylen:**

- odolný vůči korozi
- vysoká chemická odolnost vůči mnohým agresivním látkám (viz tab. chemická odolnost materiálů)

**Použití:**

- přístroje a stroje s min. manipulací

**Typ ložiska - kluzné:**

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

<b>TVRDOST BĚHOUNA</b>	60° Shore D	
<b>VALIVÝ ODPOR</b>	velmi dobrý	
<b>HLUČNOST</b>	uspokojivá	
<b>ŽIVOTNOST</b>	uspokojivá	
<b>TEPELNÁ ODOLNOST</b>	od -20 °C do +60 °C	

**Technické údaje**

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).