

Data sheet

CNB-K100-35-42/12C

Samostatné koleso.



Koleso série CNB:

Polypropylén:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči mnohým agresívnym látkam (viď tab. chemická odolnosť materiálov)
- farba čierna

Použitie:

- prístroje a stroje s min. manipuláciou

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

| | | |
|--------------------------------|---------------------|--|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 60° Shore D | |
| ROLLING RESISTANCE | very good | |
| OPERATING NOISE | satisfactory | |
| WEAR RESISTANCE | satisfactory | |
| TEMPERATURE RANGE | od -20 °C do +60 °C | |

Specifications

| | | |
|-----------------------------|--|--------------|
| Priemer (D) | | 100 mm |
| Šírka kolesa (S) | | 35 mm |
| Nosnosť | | 100 kg |
| Vnútorňý priemer náboja (d) | | 12 mm |
| Dĺžka náboja (L) | | 42 mm |
| Typ ložiska | | Klzné |
| Behúň | | Plast |
| Vlastnosti | | Bezstopé |
| Farba disku | | Čierna |
| Materiál disku | | Polypropylén |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).