

Datový list

CNB-K125-35-42/15

Samostatné koleso.



Kolo série CNB:

Polypropylen:

- odolný vůči korozi
- vysoká chemická odolnost vůči mnohým agresivním látkám (viz tab. chemická odolnost materiálů)

Použití:

- přístroje a stroje s min. manipulací

Typ ložiska - kluzné:

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

| | | |
|-------------------------|---------------------|--|
| TVRDOT BĚHOUNA | 60° Shore D | |
| VALIVÝ ODPOR | velmi dobrý | |
| HLUČNOST | uspokojivá | |
| ŽIVOTNOST | uspokojivá | |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +60 °C | |

Technické údaje

| | | |
|---------------------------|--|--------------|
| Průměr (D) | | 125 mm |
| Šířka kola (S) | | 35 mm |
| Nosnost | | 120 kg |
| Vnitřní průměr náboje (d) | | 12 mm |
| Délka náboje (L) | | 42 mm |
| Typ ložiska | | Kluzné |
| Obruč a běhoun | | Plast |
| Vlastnosti | | Bezstopé |
| Barva disku | | Biela |
| Materiál disku | | Polypropylen |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).