


Data sheet

VD-CPS-G075-24/15

Samostatné koleso.



| | | |
|--------------------------------|---------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 70° Shore D | ●●●●● |
| ROLLING RESISTANCE | excellent | ●●●●● |
| OPERATING NOISE | satisfactory | ●●○○○ |
| WEAR RESISTANCE | good | ●●●○○ |
| TEMPERATURE RANGE | od -15 °C do +80 °C | |

Specifications

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| Priemer (D) | | 75 mm |
| Šírka kolesa (S) | | 24 mm |
| Nosnosť | | 75 kg |
| Vnútorý priemer náboja (d) | | 15 mm |
| Dĺžka náboja (L) | | 24 mm |
| Typ ložiska | | Guličkové |
| Behúň | | Plast |
| Vlastnosti | | Bezstopé |
| Farba disku | | Biela |
| Materiál disku | | Polyamid |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).