

Datový list

827 CPS-G250 BR

Otočné pojezdové kolečko - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



Vidlice série 827:

Otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- vysoce odolné provedení
- ocelový plech hr. 12 ÷ 15 mm
- axiálně-radiální kuličkové ložisko a kuželové ložisko ve směrové otoči
- lakovaná
- barva šedá

Kolo série CPS:

Litý polyamid:

- odolný vůči korozi
- vysoká chemická odolnost vůči alkoholu, slím, tukům, některým kyselinám a zásadám ve zředěných koncentracích

Použití:

- na rovné, polyuretanové podlahy
- zařízení s trvalou zátěží
- vhodné na dlouhé přepravní vzdálenosti

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

TVRDOST BĚHOUNA	70° Shore D	
VALIVÝ ODPOR	vynikající	
HLUČNOST	uspokojivá	
ŽIVOTNOST	dobrá	
TEPELNÁ ODOLNOST	od -15 °C do +80 °C	

Technické údaje

Průměr (D)		250 mm
Šířka kola (S)		70 mm
Rozměr montážní desky (A x B)		195 x 160 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)		160 x 120 mm
Průměr upínacích otvorů		14,5 mm
Předsazení-offset (F)		65 mm
Celková výška (H)		315 mm
Nosnost		3600 kg
Typ ložiska		Guličkové
Upevnění		Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun		Plast
Vlastnosti		Bezstopé
Barva disku		Přírodní bílá
Materiál disku		Polyamid

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na <https://cz.renost.net/>. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu $\geq 90^\circ\text{Shore}$: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu $< 90^\circ\text{Shore}$: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).