

# Datový list

## CO-G100-40-50/25

Samostatné koleso.



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### **Kolo série CO:** **Ušlechtilá ocel:**

- vysoká chemická odolnosť vďaka mnohým agresívnym látkam

### **Použití:**

- extrémní dynamická zátěž
- zvlášť rovné podlahy a vedení

### **Typ ložiska - kuličkové:**

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

<b>TVRDOST BĚHOUNA</b>	190 – 230 HB	
<b>VALIVÝ ODPOR</b>	vynikající	
<b>HLUČNOST</b>	dostatečná	
<b>ŽIVOTNOST</b>	vynikající	
<b>TEPELNÁ ODOLNOST</b>	od -20 °C do +120 °C	

### **Technické údaje**

Průměr (D)		100 mm
Nosnost		1700 kg
Vnitřní průměr náboje (d)		25 mm
Délka náboje (L)		44 mm
Typ ložiska		Guličkové
Obruč a běhoun		Kov
Vlastnosti		
Barva disku		Kov
Materiál disku		Ocel
Šířka kola (S)		40 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).