

# Technický list

## CO-G125-40-50/25

Samostatné koleso.



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### **Koleso série CO:** **Ušľachtilá oceľ:**

- vysoká chemická odolnosť voči mnohým agresívnym látkam

### **Použitie:**

- extrémna dynamická záťaž
- zvlášť rovné podlahy a vedenia

### **Typ ložiska - guľičkové:**

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

<b>TVRDOŠŤ BEHÚŇA</b>	190 – 230 HB	
<b>VALIVÝ ODPOR</b>	vynikajúci	
<b>HLUČNOSŤ</b>	dostatočná	
<b>ŽIVOTNOSŤ</b>	vynikajúca	
<b>TEPELNÁ ODOLNOSŤ</b>	od -20 °C do +120 °C	

### **Technické údaje**

Priemer (D)		125 mm
Nosnosť		2000 kg
Vnútorňý priemer náboja (d)		25 mm
Dĺžka náboja (L)		44 mm
Typ ložiska		Guľičkové
Behúň		Kov
Vlastnosti		
Farba disku		Kov
Materiál disku		Oceľ
Šírka kolesa (S)		40 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).