

Datový list

CO-G125-55-60/25

Samostatné koleso.



Kolo série CO: **Ušlechtilá ocel:**

- vysoká chemická odolnosť vďaka mnohým agresívnym látkam

Použití:

- extrémní dynamická zátěž
- zvláště rovné podlahy a vedení

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

| | | |
|-------------------------|----------------------|--|
| TVRDOT BĚHOUNA | 190 – 230 HB | |
| VALIVÝ ODPOR | vynikající | |
| HLUČNOST | dostatečná | |
| ŽIVOTNOST | vynikající | |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +120 °C | |

Technické údaje

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| Průměr (D) | | 125 mm |
| Nosnost | | 2750 kg |
| Vnitřní průměr náboje (d) | | 25 mm |
| Délka náboje (L) | | 60 mm |
| Typ ložiska | | Guličkové |
| Obruč a běhoun | | Kov |
| Vlastnosti | | |
| Barva disku | | Kov |
| Materiál disku | | Ocel |
| Šířka kola (S) | | 55 mm |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).