

# Data sheet

## 223X NOA-K050

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



### Vidlica série 223X:

#### Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- nerezový plech
- dvojité axiálne ložisko s nerezovými guľčkami

### Kolo série NOA:

#### Disk:

- polypropylén
- odolný vůči prasknutiu
- farba svetle-šedá

#### Běhoun:

- termoplastický gumový elastomer
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- tichý chod
- bezstopý
- farba tmavě-šedá

#### Použití:










- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů, malých výrobních a kancelářských

### Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

TVRDOŠTĚ BEHŮŇA	85° ± 3° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	●●●●○
HLUČNOST	dobrá	●●●○
ŽIVOTNOST	uspokojivá	●●○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +60 °C	○

### Specifications

Priemer (D)	 50 mm
Šírka kolesa (S)	 18 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	 60 x 60 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	 50/42 x 50/42 mm
Priemer upínacích otvorov	 6,3 mm
Presadenie-offset (F)	 26 mm
Celková výška (H)	 72 mm
Nosnosť	 40 kg
Typ ložiska	 Klzné
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Guma a TPE
Vlastnosti	
Farba behúňa	Sivá
Farba disku	Sivá
Materiál disku	Polypropylén

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).