


Data sheet

653 ALE-G125S







Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážny otvor na skrutku.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

| | | |
|--------------------------------|---------------------|--------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 98° ± 2° Shore A | ●●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE | very good | ●●●●●○ |
| OPERATING NOISE | good | ●●●●○● |
| WEAR RESISTANCE | very good | ●●●●●○ |
| TEMPERATURE RANGE | od -20 °C do +60 °C | |

Specifications

| | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| Priemer (D) |  | 125 mm |
| Šírka kolesa (S) |  | 50 mm |
| Priemer príruby vidlice | | 102 mm |
| Priemer upínacieho otvoru |  | 12.5 mm |
| Presadenie-offset (F) |  | 56 mm |
| Celková výška (H) |  | 160 mm |
| Nosnosť |  | 250 kg |
| Typ ložiska |  | Guličkové |
| Upevnenie | | Stredový otvor |
| Behúň | | Guma a TPE |
| Vlastnosti | | |
| Farba behúňa | | Sivá |
| Farba disku | | Hliníková |
| Materiál disku | | Hliníková liatina |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).