

Datový list

826S3 ALUO-G150

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Vidlice série 826S3:

Odpružené otočné rolovací kolečko s montážnou doskou na štyri otvory

- ocelový plech hr. 3 ÷ 6 mm
- presné kuličkové ložisko ve smérové otoči
- robustní kyvný mechanizmus odolný vŕči nárazŕm
- bezŕdržbové uložení kyvného prvku
- zinkované bez Cr6

Kolo série ALUO:

Disk:

- hliníková litina
- zesílený uzavřeným žebrovaním
- antikorozi
- barva hliníková

Běhoun:

- liaty polyuretanový elastomer
- nerozebíratelné chemicky spojený s diskem
- vysoko profilový oblý tvar
- dobrá elasticita a absorbce vysoké zátěže
- vrubová houževnatost
- nepoškozujje a nebarví podlahy
- nízký rozběhový a valivý odpor
- barva krémová RAL 9001

Použití:

- tvrdé í měkké průmyslové podlahy
- střední nerovnosti
- nepretržitá manipulace

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

| | | |
|------------------|---------------------|-------|
| TVRDOT BĚHOUNA | 87° ± 5° Shore A | ●●●●○ |
| VALIVÝ ODPOR | velmi dobrý | ●●●●○ |
| HLUČNOST | dobrá | ●●●○● |
| ŽIVOTNOST | vynikající | ●●●●● |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +70 °C | |

Technické údaje

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| Prŕměr (D) | | 150 mm |
| Šířka kola (S) | | 50 mm |
| Rozměr montážní desky (A x B) | | 135x110 mm |
| Rozteč upínacích otvorŕ (a x b) | | 105x80/75 mm |
| Prŕměr upínacích otvorŕ | | 11 mm |
| Předsazení-offset (F) | | 65 mm |
| Celková výška (H) | | 240 mm |
| Nosnost | | 600 kg |
| Typ ložiska | | Guličkové |
| Předpínací síla | | 30 kg |
| Pružící síla | | 400 kg |
| Pružný zdvih | | 25 mm |
| Upevnění | | Montážní deska na 4 otvory |
| Obruč a běhoun | | Polyuretan |
| Vlastnosti | | |
| Barva běhounu | | Krémová |
| Barva disku | | Hliníková |
| Materiál disku | | Hliníková litatina |

Pri výbere vhodného kola sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvázdaná nosnosť rolovacieho kolieska, kola platí pri dynamickom zaťaženi podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kola, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kola; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).