

Datový list

836S4 ZU-G160

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Vidlice série 836S4:

Odpružené pevné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- ocelový plech hr. 3 ÷ 6 mm
- robustní kyvný mechanismus odolný vůči nárazům
- bezúdržbové uložení kyvného prvku
- zinkované bez Cr6

Kolo série ZU:

Disk:

- vysoce odolná svařovaná ocelová konstrukce z tvářených plechů
- lakovaný
- barva šedá

Běhoun:

- litý polyuretanový elastomer
- nerozebíratelně chemicky spojený s diskem
- dobrá elasticita a absorpce vysoké zátěže
- vrubová houževnatost
- nepoškozuje a nebarví podlahy
- nízký rozběhový a valivý odpor
- barva žluto-hnědá

Použití:

- tvrdé i měkké průmyslové podlahy
- mírné nerovnosti
- nepretržitá manipulace

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

| | | |
|-------------------------|---------------------|--|
| TVRDOST BĚHOUNA | 92° ± 3° Shore A | |
| VALIVÝ ODPOR | velmi dobrý | |
| HLUČNOST | dobrá | |
| ŽIVOTNOST | vynikající | |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +70 °C | |

Technické údaje

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|
| Průměr (D) | | 160 mm |
| Šířka kola (S) | | 50 mm |
| Rozměr montážní desky (A x B) | | 135x110 mm |
| Rozeč upínacích otvorů (a x b) | | 105x80/75 mm |
| Průměr upínacích otvorů | | 11 mm |
| Předsazení-offset (F) | | 65 mm |
| Celková výška (H) | | 245 mm |
| Nosnost | | 700 kg |
| Typ ložiska | | Guličkové |
| Předpínací síla | | 40 kg |
| Pružící síla | | 600 kg |
| Pružný zdvih | | 25 mm |
| Upevnění | | Montážní deska na 4 otvory |
| Obruč a běhoun | | Polyuretan |
| Vlastnosti | | |
| Barva běhounu | | Hnědá |
| Barva disku | | Šedá |
| Materiál disku | | Ocel |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).