

# Data sheet

## NJ-K300/20 4PR

Samostatné koleso.



### Koleso série NJ:

#### Disk:

- polypropylén

#### Pneumatika:

- pneumatika s dušou
- 2 resp. 4 vrstvy
- farba čierna

#### Použitie:

- na rudlíky a ľahkú manipulačnú techniku (NJ-K, NJ-V)
- na invalidné vozíky a ľahké manipulačné zariadenia (NJ-g)

### Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

|                                |                     |             |
|--------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b> | 60° Shore A         | ● ○ ○ ○ ○ ○ |
| <b>ROLLING RESISTANCE</b>      | good                | ● ● ● ● ○ ○ |
| <b>OPERATING NOISE</b>         | excellent           | ● ● ● ● ● ● |
| <b>WEAR RESISTANCE</b>         | satisfactory        | ● ● ○ ○ ○ ○ |
| <b>TEMPERATURE RANGE</b>       | od -20 °C do +50 °C |             |

### Specifications

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| Priemer (D)                 |  | 300 mm       |
| Šírka kolesa (S)            |  | 100 mm       |
| Celková výška (H)           |  | 300 mm       |
| Nosnosť                     |  | 150 kg       |
| Vnútorňý priemer náboja (d) |  | 20 mm        |
| Dĺžka náboja (L)            |  | 73 mm        |
| Typ ložiska                 |  | Klzné        |
| Rozmer pneumatiky           |   | 4,00-4 palce |
| Max. tlak v pneumatike      |   | 2,5 bar      |
| Behúň                       |   | Pneumatika   |
| Farba behúňa                |   | Čierna       |
| Farba disku                 |   | Červená      |
| Materiál disku              |   | Polypropylén |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).