

# Datový list

## ALSJ-G300/20

Samostatné koleso.



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### Kolo série ALSJ:

#### Disk:

- hliníková litina

#### Pneumatika:

- pneumatika s duši
- 2 resp. 4 vrstvy
- farba čierná

#### Použití:




- exteriér a interiér
- mierne nerovnosti

### Typ ložiska - kuličkové:

- dve radiálne kuličkové ložiska s krytkami

<b>TVRDOST BĚHOUNA</b>	60° Shore A	●●●●●●
<b>VALIVÝ ODPOR</b>	dobrý	●●●●●●
<b>HLUČNOST</b>	vynikající	●●●●●●
<b>ŽIVOTNOST</b>	uspokojivá	●●●●●●
<b>TEPELNÁ ODOLNOST</b>	od -20 °C do +50 °C	●●●●●●

### Technické údaje

Průměr (D)		300 mm
Šířka kola (S)		85 mm
Celková výška (H)		300 mm
Nosnost		130 kg
Vnitřní průměr náboje (d)		20 mm
Délka náboje (L)		50 mm
Typ ložiska		Guličkové
Rozměr pneumatiky		3,50-4 palce
Max. tlak v pneumatice		2,5 bar
Obruč a běhoun		Pneumatika
Barva běhounu		Čierna
Barva disku		Hliníková
Materiál disku		Hliníková liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).