

# Datový list

## 628 XSUP-G256

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### Vidlice série 628:

#### Otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- středně odolné provedení
- ocelový plech hr. 4 ÷ 4,5 mm
- dvojité axiální ložisko s kalibroványými dráhami
- těsnění otoče
- zinkované bez Cr6

### Kolo série XSUP:

#### Disk:

- ocelový plech

#### Obruč:

- nafukovací duše a plášť
- drážkový nebo hladký dezén
- šetrné k jízdnímu povrchu
- tlumí hluk
- barva černá

#### Použití:

- lehká manipulační technika s nosností do 150 kg
- malá frekvence používání
- rudlíky

### Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

<b>TVRDOT BĚHOUNA</b>	98° ± 2° Shore A	●●●●○
<b>VALIVÝ ODPOR</b>	velmi dobrý	●●●●○
<b>HLUČNOST</b>	dobrá	●●●○●
<b>ŽIVOTNOST</b>	velmi dobrá	●●●●○
<b>TEPELNÁ ODOLNOST</b>	od -20 °C do +60 °C	●●●●○

### Technické údaje

Průměr (D)	 256 mm
Šířka kola (S)	 78 mm
Rožměr montážní desky (A x B)	 195x160 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	 160x120 mm
Průměr upínacích otvorů	 14,5 mm
Předsazení-offset (F)	 75 mm
Celková výška (H)	 307 mm
Nosnost	 80 kg
Typ ložiska	 Guličkové
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Pneumatika
Barva běhounu	Sivá
Barva disku	Kov
Materiál disku	Ocel

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).