

# Technický list

## 638 XSUP-V256

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### Vidlica série 638:

#### Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- ocelový plech
- zinkované bez Cr6

### Koleso série XSUP:

#### Disk:

- ocelový plech
- zinkovaný bez Cr6

#### Obruč:

- polyuretánová penová obruč
- hladký dezén
- šetrná ku jazdnému povrchu
- tlmí hluk
- farba šedá

#### Použitie:

- ľahká manipulačná technika s nosnosťou do 80 kg
- malá frekvencia používania
- rudlíky

#### Typ ložiska - ihlové:

- v prevedení, kde vonkajší krúžok ložiska tvorí materiál disku
- ihličky z ocele, tvrdosť 25 HRC
- klietka z polyamidu PA6
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

|                  |                     |       |
|------------------|---------------------|-------|
| TVRDOŠŤ BEHÚŇA   | 98° ± 2° Shore A    | ●●●●○ |
| VALIVÝ ODPOR     | veľmi dobrý         | ●●●●○ |
| HLUČNOSŤ         | dobrá               | ●●●○● |
| ŽIVOTNOSŤ        | veľmi dobrá         | ●●●●○ |
| TEPELNÁ ODOLNOSŤ | od -20 °C do +60 °C |       |

#### Technické údaje

|                                  |  |                            |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Priemer (D)                      |  | 256 mm                     |
| Šírka kolesa (S)                 |  | 78 mm                      |
| Rozmer montážnej dosky (A x B)   |  | 195x160 mm                 |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 160x120 mm                 |
| Priemer upínacích otvorov        |  | 14,5 mm                    |
| Presadenie-offset (F)            |  | 75 mm                      |
| Celková výška (H)                |  | 307 mm                     |
| Nosnosť                          |  | 80 kg                      |
| Typ ložiska                      |  | Ihlové                     |
| Upevnenie                        |  | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň                            |  | Pneumatika                 |
| Farba behúňa                     |  | Sivá                       |
| Farba disku                      |  | Kov                        |
| Materiál disku                   |  | Oceľ                       |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).