

Data sheet

CPZ-G078-70/20

Samostatné koleso.



Koleso série CPZ: **Vstrekovaný polyamid:**

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- primárne určené na nízkozdvížne a vysokozdvížne ručné vozíky

Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

TREAD AND TYRE HARDNESS	70° Shore D	
ROLLING RESISTANCE	excellent	
OPERATING NOISE	satisfactory	
WEAR RESISTANCE	good	
TEMPERATURE RANGE	od -15 °C do +80 °C	

Specifications

Priemer (D)		78 mm
Šírka kolesa (S)		70 mm
Celková výška (H)		78 mm
Nosnosť		510 kg
Vnútorný priemer náboja (d)		20 mm
Dĺžka náboja (L)		70 mm
Typ ložiska		Guľičkové
Farba disku		Biela
Materiál disku		Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).