

# Datový list

## CPZ-G082-90/20

Samostatné koleso.



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### Kolo série CPZ:

#### Vstříkovaný polyamid:

- odolný vůči korozi
- vysoká chemická odolnost vůči alkoholu, solím, tukům, některým kyselinám a zásadám ve zředěných koncentracích

#### Použití:

- rovné, polyuretanové podlahy
- primárně určený na nízkozdvíhací a vysokozdvíhací ruční vozíky

#### Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

TVRDOT BĚHOUNA	70° Shore D	●●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikající	●●●●●●
HLUČNOST	uspokojivá	●●○●○●
ŽIVOTNOST	dobrá	●●●○●○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -15 °C do +80 °C	

#### Technické údaje

Průměr (D)		82 mm
Šířka kola (S)		90 mm
Celková výška (H)		82 mm
Nosnost		510 kg
Vnitřní průměr náboje (d)		20 mm
Délka náboje (L)		90 mm
Typ ložiska		Guličkové
Barva disku		Přírodní bílá
Materiál disku		Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).