

# Technický list

## CPZ-G082-100/20 /6204 ZV 14-17/

Samostatné koleso.



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### **Koleso série CPZ:** **Vstrekovaný polyamid:**

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách

### **Použitie:**

- rovné, polyuretánové podlahy
- primárne určené na nízkozdvížne a vysokozdvížne ručné vozíky

### **Typ ložiska - guľičkové:**

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

|                         |                     |  |
|-------------------------|---------------------|--|
| <b>TVRDOŠŤ BEHÚŇA</b>   | 70° Shore D         |  |
| <b>VALIVÝ ODPOR</b>     | vynikajúci          |  |
| <b>HLUČNOSŤ</b>         | uspokojivá          |  |
| <b>ŽIVOTNOSŤ</b>        | dobrá               |  |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOSŤ</b> | od -15 °C do +80 °C |  |

### **Technické údaje**

|                             |  |           |
|-----------------------------|--|-----------|
| Priemer (D)                 |  | 82 mm     |
| Šírka kolesa (S)            |  | 100 mm    |
| Celková výška (H)           |  | 82 mm     |
| Nosnosť                     |  | 510 kg    |
| Vnútorný priemer náboja (d) |  | 20 mm     |
| Dĺžka náboja (L)            |  | 100 mm    |
| Vonkajšia vzd. Ložísk (SW)  |  | 106 mm    |
| Typ ložiska                 |  | Guľičkové |
| Farba disku                 |  | Bielá     |
| Materiál disku              |  | Polyamid  |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).