


Data sheet

KL-AL-G82-60-20-30-7

Samostatná kladka.



Kladka série AL:

Oceľ/oliatina

Použitie:

- dopravníky a závesné kladky

Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 180 – 220 HB | |
| ROLLING RESISTANCE | excellent | |
| OPERATING NOISE | sufficient | |
| WEAR RESISTANCE | excellent | |
| TEMPERATURE RANGE | od -20 °C do +120 °C (uloženie G) | |

Specifications

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| Priemer (D) | | 82 mm |
| Šírka kolesa (S) | | 60 mm |
| Celková výška (H) | | 82 mm |
| Nosnosť | | 1500 kg |
| Vnútorý priemer náboja (d) | | 20 mm |
| Dĺžka náboja (L) | | 60 mm |
| Uloženie ložísk (L1) | | 30 mm |
| Typ ložiska | | Guľičkové |
| Farba disku | | Kov |
| Materiál disku | | Oceľ |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).