


# Data sheet

## KL-CL-90

Samostatné koleso.



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### Kladka série CL:

#### Robustná šedá liatina:

- podľa normy STN 42 2415, 42 2420
- vysoká chemická odolnosť voči mnohým agresívnym látkam
- extrémne odolná voči opotrebeniu

#### Použitie:

- dopravníky a závesné kladky

|                                |                                       |  |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b> | 180 – 220 HB                          |  |
| <b>ROLLING RESISTANCE</b>      | excellent                             |  |
| <b>OPERATING NOISE</b>         | sufficient                            |  |
| <b>WEAR RESISTANCE</b>         | excellent                             |  |
| <b>TEMPERATURE RANGE</b>       | od -100 °C do +600 °C<br>(uloženie K) |  |

### Specifications

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| Priemer (D)       |  | 90 mm        |
| Šírka kolesa (S)  |  | 24 mm        |
| Celková výška (H) |  | 90 mm        |
| Typ ložiska       |  | -            |
| Farba disku       |  | Kov          |
| Materiál disku    |  | Šedá liatina |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).