


# Data sheet

## 823k CPC-G058 p

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### Vidlica série 823:

#### Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- vysoko odolné prevedenie
- oceľový plech hr. 3 ÷ 5 mm
- kalené guľičkové ložisko otoče
- zinkované bez Cr6

### Koleso série CPC:

#### Vstrekovaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách

### Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- zariadenia s trvalou záťažou
- krátke prepravné vzdialenosti (CPC-K)
- dlhé prepravné vzdialenosti (CPC-G)

### Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

|                         |                     |          |
|-------------------------|---------------------|----------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 70° Shore D         | ●●●●●●●● |
| ROLLING RESISTANCE      | excellent           | ●●●●●●●● |
| OPERATING NOISE         | satisfactory        | ●●●○●○●○ |
| WEAR RESISTANCE         | good                | ●●●○●○●○ |
| TEMPERATURE RANGE       | od -15 °C do +80 °C | ●●●○●○●○ |

### Specifications

|                                  |  |                            |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Priemer (D)                      |  | 58 mm                      |
| Šírka kolesa (S)                 |  | 35 mm                      |
| Rozmer montážnej dosky (A x B)   |  | 110x80 mm                  |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 86/80x60/60,5 mm           |
| Priemer upínacích otvorov        |  | 9 mm                       |
| Presadenie-offset (F)            |  | 26 mm                      |
| Celková výška (H)                |  | 96 mm                      |
| Nosnosť                          |  | 300 kg                     |
| Typ ložiska                      |  | Guľičkové                  |
| Upevnenie                        |  | Montážna doska na 4 otvory |
| Vlastnosti                       |  | Bezstopé                   |
| Farba disku                      |  | Biela                      |
| Materiál disku                   |  | Polyamid                   |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).