

# Data sheet

## CPA-K050-129/10

Samostatné koleso.



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### **Koleso série CPA:** **Vstrekovaný polyamid:**

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách

### **Použitie:**

- prístroje a stroje s min. manipuláciou

### **Typ ložiska - klzné:**

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

<b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b>	70° Shore D	●●●●●
<b>ROLLING RESISTANCE</b>	excellent	●●●●●
<b>OPERATING NOISE</b>	satisfactory	●●○○○
<b>WEAR RESISTANCE</b>	good	●●●○○
<b>TEMPERATURE RANGE</b>	od -15 °C do +80 °C	

### **Specifications**

Priemer (D)		50 mm
Šírka kolesa (S)		129 mm
Celková výška (H)		50 mm
Nosnosť		30 kg
Vnútorňý priemer náboja (d)		10 mm
Dĺžka náboja (L)		132 mm
Typ ložiska		Klzné
Farba disku		Čierna
Materiál disku		Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).