









# Datový list

## MP 082-250

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



### Technické údaje

Průměr (D)		50 mm
Šířka kola (S)		25 mm
Rozměr montážní desky (A x B)		73 x 73 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)		58 x 58 mm
Nosnost		250 kg
Upevnění		Montážní deska na 4 otvory
Barva disku		Čierna
Materiál disku		Polyamid
Průměr upínacích otvorů		7 mm
Obruč a běhoun		Plast
Barva běhounu		Čierna
Výška H0+H		82+10 mm
Celková výška (H)		82 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).