










# Data sheet

## MP 082-250

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



### Specifications

|                                  |   |                            |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| Priemer (D)                      |    | 50 mm                      |
| Šírka kolesa (S)                 |   | 25 mm                      |
| Rozmer montážnej dosky (A x B)   |  | 73 x 73 mm                 |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 58 x 58 mm                 |
| Nosnosť                          |  | 250 kg                     |
| Upevnenie                        |   | Montážna doska na 4 otvory |
| Farba disku                      |   | Čierna                     |
| Materiál disku                   |   | Polyamid                   |
| Priemer upínacích otvorov        |  | 7 mm                       |
| Behúň                            |   | Plast                      |
| Farba behúňa                     |   | Čierna                     |
| Výška H0+H                       |  | 82+10 mm                   |
| Celková výška (H)                |  | 82 mm                      |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).