










Technický list

MP 082-250

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Technické údaje

Priemer (D)		50 mm
Šírka kolesa (S)		25 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)		73 x 73 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)		58 x 58 mm
Nosnosť		250 kg
Upevnenie		Montážna doska na 4 otvory
Farba disku		Čierna
Materiál disku		Polyamid
Priemer upínacích otvorov		7 mm
Behúň		Plast
Farba behúňa		Čierna
Výška H0+H		82+10 mm
Celková výška (H)		82 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).